



WARNING

FOR YOUR SAFETY, IT IS CRITICAL YOU ALWAYS FOLLOW THE BELOW PRECAUTIONS.
READ AND UNDERSTAND THE MANUAL BEFORE USING.

DANGER: Engine exhaust contains **CARBON MONOXIDE**, an invisible, odorless and deadly gas. Exposure can cause sickness or death within a few minutes. This machine is for **OUTDOOR USE ONLY - NEVER USE IN ANY ENCLOSURE**. Always point muffler away from enclosures. Always use Carbon Monoxide Alarm(s) inside your home.

DANGER: High-pressure spray can directly cause serious injury. **NEVER** point the spray at any person or animal. Keep area clear of other people. Be aware of loose debris that can be propelled and cause damage or injury.

WARNING: ALWAYS wear safety (chemical splash) goggles and use caution. Other protective equipment such as hearing protection, steel toe boots, safety apparel, work gloves and face

shields are all recommended. Never use without closed-toe foot apparel in case of accidental spray.

WARNING: Know how to stop the machine and bleed the pressure quickly in case of an emergency.

WARNING: NEVER let unqualified people or children operate this machine. **NEVER** use the machine when fatigued or under the influence of alcohol or drugs.

WARNING: ALWAYS keep solid footing and good balance. Do not stand on slippery or unstable surfaces.

WARNING: ALWAYS stay alert of the surrounding area and where the spray gun is pointing. When spraying, always start from a safe distance and then move closer with the spray gun to avoid accidentally damaging surfaces.

QUICK SET-UP

1 Remove the pressure washer and all items from the packaging.

2  Slide the frame handle assembly (a) onto the pressure washer assembly posts (b).


3  Slide bolts into the holes with the bolt hex fitting into the hex shape cut-out.

4  Thread on the plastic fasteners and tighten by hand.

5 Thread the spray lance on to the gun wand and tighten by hand.

6 Place nozzles, hose and spray gun wand in their respective storage locations.

START-UP PROCEDURE



1 Check your fluid levels.



2 Connect garden hose to pump inlet.




3 Connect high pressure hose to the pump outlet.




4 Connect spray gun to high-pressure hose.




5 Turn on water supply & purge air from system.



6 Move choke & throttle to the left.




7 Move gas valve to the right.



8 Switch engine to "on".




9 Pull recoil until engine starts.



10 Move choke to the right (run).

SHUT DOWN PROCEDURE



1 Switch engine to "off".



2 Purge water from system.



AVERTISSEMENT

POUR VOTRE SÉCURITÉ, IL EST ESSENTIEL QUE VOUS SUIVIEZ TOUJOURS LES PRÉCAUTIONS CI-DESSOUS. LISEZ ET COMPRENEZ LE MANUEL AVANT DE L'UTILISER.

DANGER: Les gaz d'échappement des moteurs contiennent du **MONOXYDE DE CARBONE**, un gaz invisible, inodore et mortel. L'exposition peut provoquer une maladie ou la mort en quelques minutes. Cette machine est destinée USAGE **EXTÉRIEUR UNIQUEMENT - NE JAMAIS UTILISER DANS UN ENDROIT CLOS**. Dirigez toujours le silencieux à l'écart des ENDROITS FERMÉS. Utilisez toujours un ou plusieurs avertisseurs de monoxyde de carbone à l'intérieur de votre maison.

DANGER: Un jet à haute pression peut directement causer des blessures graves. Ne dirigez **JAMAIS** le jet vers une personne ou un animal. Gardez la zone libre de toute autre personne. Faites attention aux débris détachés qui peuvent être propulsés et causer des dommages ou des blessures.

AVERTISSEMENT: Portez **TOUJOURS** des lunettes de protection (contre les projections de produits chimiques) et soyez prudent. D'autres équipements de protection tels que des protections auditives, des bottes à embout

d'acier, des vêtements de sécurité, des gants de travail et des masques sont recommandés. Ne jamais utiliser sans vêtements DE PROTECTION en cas de projection accidentelle.

AVERTISSEMENT: sachez comment arrêter la machine et purger rapidement la pression en cas d'urgence.

AVERTISSEMENT: Ne laissez **JAMAIS** des personnes non qualifiées ou des enfants utiliser cette machine. N'utilisez **JAMAIS** la machine lorsque vous êtes fatigué ou sous l'influence de l'alcool ou de drogues.

AVERTISSEMENT: Gardez **TOUJOURS** un pied solide et un bon équilibre. Ne vous tenez pas sur des surfaces glissantes ou instables.


AVERTISSEMENT: Restez **TOUJOURS** attentif à la zone environnante et à l'orientation du pistolet de pulvérisation. Lorsque vous pulvérisez, commencez toujours à une distance sûre, puis rapprochez-vous avec le pistolet de pulvérisation pour éviter d'endommager accidentellement les surfaces.

MONTAGE RAPIDE

1 Retirez la laveuse haute pression et tous les articles de l'emballage.

2  Emboîter la poignée du châssis assemblée (a) sur les montants de la laveuse à pression (b).


3  Glissez les boulons dans les trous avec l'emboîtement de l'hexagone du boulon dans la forme Hexagonale découpée.

4  Vissez les attaches en plastique et serrez à la main.

5 Enfiler la lance de pulvérisation sur la baguette du pistolet et la serrer à la main.

6 Placez les buses, le boyau et la lance du pistolet de pulvérisation dans leurs emplacements respectifs.

PROCÉDURE DE DÉMARRAGE



1 Vérifiez vos niveaux de liquide.



2 Brancher le boyau d'arrosage à l'entrée de la pompe.



3 Brancher le boyau haute pression à la sortie de la pompe.



4 Brancher le pistolet de pulvérisation au tuyau haute pression.




5 Ouvrir l'alimentation en eau. Purger l'air du système.



6 Déplacer le starter et l'accélérateur vers la gauche.




7 Déplacer la vanne de gaz vers la droite.



8 Mettre le moteur sur "ON".




9 Tirez sur le recul jusqu'à ce que le moteur démarre.



10 Déplacer le starter vers la droite (RUN).

PROCÉDURE D'ARRÊT



1 Mettre le moteur à "OFF".



2 Purger l'eau du système.



ADVERTENCIA

PARA SU SEGURIDAD, ES FUNDAMENTAL QUE SIEMPRE SIGA LAS SIGUIENTES PRECAUCIONES. LEA Y COMPRENDA EL MANUAL ANTES DE USAR.

PELIGRO: El escape del motor contiene **MONÓXIDO DE CARBONO**, un gas invisible, inodoro y mortal. La exposición puede causar enfermedades o la muerte en unos pocos minutos. Esta máquina es **SOLO PARA USO EN EXTERIORES. NUNCA LA UTILICE EN UN RECINTO**. Siempre apunte el silenciador lejos de los recintos. Siempre use detectores de monóxido de carbono dentro de su hogar.

PELIGRO: El rociado a alta presión puede causar lesiones graves directamente. **NUNCA** apunte el rociador hacia ninguna persona o animal. Mantenga el área libre de otras personas. Tenga cuidado con los residuos sueltos que pueden salir despedidos y causar daños o lesiones.

ADVERTENCIA: SIEMPRE use gafas de seguridad (antisalpicaduras químicas) y tenga cuidado. Se recomiendan otros equipos de protección como protección auditiva, botas con punta de acero, ropa de seguridad, guantes de trabajo y

protectores faciales. Nunca la use sin ropa con puntera cerrada en caso de rociado accidental.

ADVERTENCIA: Sepa cómo detener la hidrolavadora y purgar la presión rápidamente en caso de una emergencia.

ADVERTENCIA: NUNCA permita que personas no calificadas o niños operen esta hidrolavadora. **NUNCA** utilice la máquina si está fatigado o bajo la influencia del alcohol o las drogas.

ADVERTENCIA: SIEMPRE mantenga una posición firme y un buen equilibrio. No se pare sobre superficies resbaladizas o inestables.

ADVERTENCIA: SIEMPRE esté atento al área circundante y a dónde apunta la pistola rociadora. Al rociar, comience siempre desde una distancia segura y luego acérquese con la pistola rociadora para evitar dañar las superficies accidentalmente.

CONFIGURACIÓN RÁPIDA

1 Retire la hidrolavadora y todos los elementos del embalaje.



Deslice la manija del marco (A) sobre los postes inferiores de la hidrolavadora (B).



Deslice los pernos en los orificios con la parte hexagonal del perno encajando en el corte de forma hexagonal.



Enrosque los sujetadores de plástico y apriételos con la mano.

5 Enrosque la lanza rociadora en la varilla de la pistola y apriétela con la mano.

6 Coloque las boquillas, la manguera y la varilla de la pistola rociadora en sus respectivas ubicaciones de almacenamiento.

PROCEDIMIENTO DE PUESTA EN MARCHA




1 Verifique sus niveles de líquidos.



2 Conecte la manguera de jardín a la entrada de la bomba.




3 Conecte la manguera de alta presión a la salida de la bomba.



4 Conecte la pistola rociadora a la manguera de alta presión.




5 Abra el suministro de agua y purgue el aire del sistema.



6 Mueva el cebador y el acelerador hacia la izquierda.




7 Mueva la válvula de gas hacia la derecha.



8 Ponga el motor en "ON".




9 Tire del arrancador retráctil hasta que el motor arranque.



10 Mueva el cebador hacia la derecha (RUN).

PROCEDIMIENTO DE APAGADO



1 Ponga el motor en "OFF".



2 Purgar el agua del sistema.